



GUANTES ANTI IMPACTO DE DEMOLICIÓN

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS. DURABILIDAD REFORZADA.

EN 388:2016



2121XP



NORMATIVA EN388

Abrasión	1	2	3	4	–	–
Resistencia al corte (Coup Test)	1	2	3	4	5	–
Desgarro	1	2	3	4	–	–
Punción	1	2	3	4	–	–
Resistencia al corte (TDM Test)	A	B	C	D	E	F
Impacto	X	P	–	–	–	–

Reforzado con
ARMORTEX®

Palma acolchada
Amortiguación de las
vibraciones

Protecciones
en TPR anti
impacto*

**Cierre de
Velcro**



*TPR = Goma termoplástica

ESPECIFICACIONES

Material de revestimiento	Poliéster
Material de la Palma	Piel sintética con refuerzo de goma sintética
Material del Dorsal	Poliéster
TPR	PVC
Estilo del Collarín	Cierre de Velcro

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Automecánica
- Hormigón / Piedra
- Construcción
- Demolición
- Climatización
- Petróleo y gas
- Trabajo en rieles
- Superficie húmeda

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lavar a máquina con agua tibia (30°C),
detergente suave, sin lejía.
Secar en línea.

TALLAS	1 PAR
8/M	4932471908
9/L	4932471909
10/XL	4932471910
11/XXL	4932471911

